

Baies outdoor étanches 19"

Baie livrée montée et équipée

Caractéristiques techniques



- Ossature soudée, simple peau en acier
- 4 montants 19" (avant et arrière) réglables en profondeur
- Disponible en gis RAL 7035



- Porte pleine à fermeture 3 points avec serrure à clé et poignée pivotante escamotable
- 3 charnière invisibles anti-vandalisme
- Galet de centrage de porte
- Joint néoprène sur porte et filtres au niveau des ouïes latérales
- Porte-document A4 sur porte avant



- Plaques passe-câbles en partie basse
- Plaque d'aération en partie haute pouvant supporter 4 ventilateurs (non fournis) en largeur 800 mm, et 2 ventilateurs en largeur 600 mm
- Étanchéité IP54 avec ouïes d'aération, IP55 sur l'enveloppe

Autres modèles sur demande :
délai de fabrication 8 semaines.



Hauteur x Largeur x Profondeur	Référence
22 U x 600 x 600 mm	556 622 T
27 U x 800 x 800 mm	558 827 T
Options disponibles	
Résistance chauffante alu 100W, 230V sur rail DIN	715 NSYCR100WU2
Ventilateurs 230V	40019T
Thermostat à ouverture NF pour resistance chauffante	715 NSYCCOTHC
Thermostat à fermeture NO mise en route ventilateur	715 NSYCCOTHO
Rail DIN symétrique H.7,5 mm 19"	35308

