

Tiroir optique 19" équipé Monomode

Disponible vide ou équipé

Caractéristiques

- Design avec espace de baie de 1U allant jusqu'à 96 ports
- Capacité maxi de 4 cassettes de 24 épissures chacune, dotées d'un couvercle de protection
- Encastrable grâce aux glissières télescopiques
- 4 entrées de câbles avec conception anti-rongeurs



Equipements

- Face avant disponibles en variantes : SC SX 24 / SC DX 48 / LC DX 48 / LC QX 96
- 24 protections d'épissures (A)
- Presse étoupe PG16 (B)
- Clips de fixation de câbles adhésifs (C)
- 12 supports d'épissures (D)
- Tubes de protections d'épissures : 40, 45 ou 60 mm (E)
- Clip de maintien de fibres adhésif (F)
- Installation et gestion par accès direct par l'avant
- La base peut être désolidarisée du capot de dessus

Désignation	Référence
TO 19" équipé 8 pigtaills SC-APC Monomode + pigtaills	717-TESMSCAPC08
TO 19" équipé 12 pigtaills SC-APC Monomode + pigtaills	717-TESMSCAPC12
TO 19" équipé 24 pigtaills SC-APC Monomode + pigtaills	717-TESMSCAPC24
TO 19" équipé 48 pigtaills SC-APC Monomode + pigtaills	717-TESMSCAPC48
TO 19" équipé 8 pigtaills LC-APC Monomode + pigtaills	717-TESMMLCAPC08
TO 19" équipé 12 pigtaills LC-APC Monomode + pigtaills	717-TESMMLCAPC12
TO 19" équipé 24 pigtaills LC-APC Monomode + pigtaills	717-TESMMLCAPC24
TO 19" équipé 48 pigtaills LC-APC Monomode + pigtaills	717-TESMMLCAPC48

Options

- Casette pivotante
- Adaptateurs
- Pigtaills
- Protections d'épissures : 40, 45 ou 60 mm
- Couleur gris RAL 7035

Dimensions

- L430 x P 235 x H 42 mm (19")
- Couleur noir RAL 9011
- Conditionnement : unitaire

