

# Mini-baies 19" série «Inolec»

Livrée montée et équipée

## Caractéristiques techniques

- Ossature mécano-vissée
- Equipée de 2 ventilateurs 230V en partie haute.
- Porte avant en verre sécurit avec parties droite et gauche en tôle, équipée d'une serrure à clé Inolec
- Porte arrière pleine équipée d'une serrure à clé Inolec
- 2 jeux de montants 19" électro - zingués (avant et arrière) avec marquage sérigraphie des U, à trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur.
- Jeu de panneaux latéraux amovibles encastrés avec serrure à clé Inolec
- Plaques passe-câbles en parties basse et haute.
- Vérins (pieds de nivellement) + tresses de masse
- Sachet de visserie 50 pièces (écrous cage carrés 9,5 x 9,5 mm).



Hauteur x Largeur x Profondeur	Référence
12U 600 x 500 mm	336 512 T
12U 600 x 600 mm	336 612 T
18U 600 x 600 mm	336 618 T
18U 600 x 800 mm	336 818 T

# Mini-baies 19" Série «Inolec» Serveur

Livrée montée et équipée

## Caractéristiques techniques

- Ossature mécano-vissée
- Plaques démontables en parties haute et basse
- 2 passe-câbles en partie haute
- 5 passe-câbles en partie basse
- Perforation pour l'aération en partie haute
- Porte avant simple en nid d'abeilles, équipée d'une serrure cylindrique à clé Inolec, ouvrant à 180°
- 1 porte arrière double (2 vantaux) en nid d'abeilles, équipée d'une serrure à poignée à clé Inolec fermeture 3 points
- Plaque de 4 ventilateurs 230V avec un interrupteur marche/arrêt.
- Tresses de masse sur portes et panneaux latéraux
- Jeu de panneaux latéraux amovibles encastrés avec serrure à clé Inolec
- 2 jeux de montants 19" électro - zingués (avant et arrière) avec marquage sérigraphie des U, à trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur.
- Jeu de profilés intermédiaires pour fixation d'étagères 4 points et cornières moins profondes
- 4 vérins de nivellement
- Sachet de visserie 50 pièces (écrous cage carrés 9,5 X 9,5 mm)



Hauteur x Largeur x Profondeur	Référence
12U 600 x 1000 mm	336 112 T
<b>En version insonorisée avec mousse acoustique -15 db. Porte avant vitrée et porte arrière pleine avec 4 ventilateurs thermostatés</b>	
12U 600 x 1000 mm	336 112 TINS